

Stromversorgung für Laptops und sonstige Geräte...

...an Kfz - Boot - und Flugzeug Bordnetz. 11-32V Eingangsspannung

Ermöglicht den Betrieb von Notebooks und anderen mobilen elektronischen-Geräten an KFZ- , Boots- und Flugzeug-Bordnetzen mit 12V, 24V oder 28V Bordnetz

- Zertifizierung:** UL zertifiziert und CB Report
- Weiter Eingangsspannungsbereich:** 11 – 32V
- Eingangsstrom max:** 14,5 A
- Ausgangs Dauerleistung:** 120 Watt
- Flexible Anpassung an Geräte:** Ausgangs Spannung und maximaler Ausgangsstrom werden über den im Lieferumfang enthaltenen Gerätestecker eingestellt. Die Ausgangsspannung kann dabei im Bereich 3 – 24V eingestellt werden. Den passenden Steckertyp finden Sie in der [Steckertabelle](#).
- Adaptierung von verschiedenen DC Ausgangssteckern:** durch MCS Stecksystem
- Automatische Leistungsreduzierung in Flugzeugen:** dank IPFL™ (In Flyght Power Limiting)
- Sicherung:** Im KFZ-Stecker (Zigarettenanzünder-Stecker)
- Wirkungsgrad:** 97%
- Gewicht (inklusive Kabel und Stecker):** 390 g

Bestellung, Steckertyp Auswahl

Bei der Bestellung muss aus der Steckertabelle der passende Stecker für den Laptop ausgesucht werden, der Stecker legt automatisch die Ausgangsspannung fest, siehe Steckertabelle (Seite 2 und 3).

Beschreibung	Bestellnummer	Preis
Netzteil	K150S	119,00 €
Stecker aus der Steckertabelle, zum Beispiel	D03	7,00 €

Die Preise für die Ausgangsstecker befinden sich ebenfalls in de Steckertabelle, alle Preise zzgl. Mwst. und Versand.

Connector	View	Voltage	Current	Outerdiameter	Inner Diameter	Center Pin	Price
D01		18,5 V	8,49 A	4,75mm	1,70mm	None	7,10 €
D02		19,0 V	6,32 A	5,50 mm	2,10 mm	None	7,15 €
D03		16,0 V	7,50 A	5,50 mm	2,50 mm	None	7,00 €
D04		19,0 V	6,32 A	5,50 mm	2,50 mm	None	7,00 €
D05		20,0 V	6,00 A	5,50 mm	2,50 mm	None	7,00 €
D06		16,0 V	7,50 A	5,50 mm	3,00 mm	None	7,00 €
D07		19,0 V	6,32 A	5,50 mm	5,50 mm	None	7,25 €
D08		20,0 V	6,00 A	5,50 mm	3,00 mm	None	7,25 €
D09		15,0 V	8 A	6,30 mm	3,00 mm	None	7,30 €
D10		16,0 V	7,5 A	6,50 mm	4,30 mm	Central Pin	7,80 €
D11		19,5 V	6,15 A	6,50 mm	4,30 mm	Central Pin	7,80 €
D12		5,0 V	2,4 A	4,00 mm	1,70 mm	None	7,40 €
D13		19,0 V	6,32 A	5,50 mm	2,00 mm	None	7,40 €
D14		19,0 V	6,32 A	5,50 mm	2,90 mm	None	7,40 €

Connector	View	Voltage	Current	Outerdiameter	Inner Diameter	Center Pin	Price
D15		19,0 V	6,32 A	5,50 mm	3,10 mm	None	7,40 €
D16		16,0 V	6,25 A	6,50 mm	4,30 mm	1,4 mm	7,40 €
D17		19,0 V	5,26 A	5,50 mm	2,50 mm	None	7,40 €
D18		20,5 V	5,0 A	5,50 mm	2,50 mm	None	7,50 €
D19		19,0 V	6,32A	6,30 mm	3,00 mm	None	7,30 €